

Vestric

Product Informatieblad **VESTRIC STEIGER BEITS**

1. Productomschrijving

Vestric Steigerhout Beits is een water gedragen, matte beits voor het rustiek behandelen van steigerhouten meubelen of vurenhout. Door toepassing van robuuste bestanddelen biedt dit product een jarenlange, robuuste bescherming tegen weersinvloeden. Het werken met een grondverf is niet nodig. Vestric Steigerhout Beits is semi-transparant. Het geeft uw hout een prachtige, oud lijkende uitstraling.

2. Toepassing

Vestric Steigerhout Beits is geschikt voor het behandelen van hout voor binnen- en buitentoepassing. Zowel voor nieuwe houtproducten als voor het renoveren van bestaand houtwerk.

Vestric Steigerhout Beits is geschikt voor steigerhouten meubelen of nieuw vurenhout.

3. Product eigenschappen

Vestric Steigerhout Beits is erg gemakkelijk verwerkbaar en semi dekkend.

4. Verwerking

Vestric Steigerhout Beits voor en tijdens gebruik goed roeren. Niet beneden +5°C en niet in de volle zon verwerken. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met bij voorkeur een langharige kwast of beitsroller voor water gedragen verfsystemen. Niet draagkrachtige oude lagen eerst verwijderen, schuren of afbijten. Draagkrachtige oude lagen eerst schuren en het oppervlak goed schoonmaken. Beschadigingen repareren. Voor aanvang altijd eerst de productinformatie lezen en eerst een proef van de beits op het hout aanbrengen om de ondergrond en verdraagzaamheid te testen. Na behandeling minimaal 8 uur tegen regen/water beschermen. Niet aanbrengen op vochtig hout (min. <20%).

5. Droging

Strofdroog: ca. 1 uur

Hanteerbaar: ca. 2 uur

Overschilderbaar: ca. 16 uur

Volledige doordroging: 7-14 dagen

In een omgeving van 20°C met een relatieve vochtigheid van 65%. Lagere temperatuur en hogere relatieve vochtigheid vertragen de droging.

6. Reiniging

Kwasten en/of rollers reinigen met water.

Vestric

7. Verdunning

Vestric Steigerhout Beits is gebruiksklaar. Max. 5% water toevoegen. Voor een optimaal resultaat niet verdunnen.

8. Opslag

Vestric Steigerhout Beits in originele en afgesloten verpakking, droog en vorstvrij opslaan.

9. Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Volledig lege verpakking kan gerecycled worden. Mag niet als huisvuil worden gedeponeerd. Niet in grond- of oppervlaktewater deponeren.

10. Technische gegevens

Toepassing:	Op hout
Eigenschappen:	Semi dekkend, weerbestendig, semi elastisch, semi ademend
Fabrikantklasse:	C
Verwerking:	Buitemtemperatuur > 5°C - < 25°C relatieve vochtigheid < 65%
Oplosmiddel:	Water
Bindmiddel:	Acrylaat dispersie
Duurzaamheid*:	Kleur: 3 jaar
Glans:	Mat
Theoretisch verbruik:	10m ² per liter afhankelijk van de achtergrond
Gehalte vaste onderdelen:	ca. 6,6%
Geur:	Karakteristiek
PH waarde:	8,0 – 9,0
Soortelijk gewicht:	ca. 1,03 gr/cm ³ bij 20°C
Oplosmiddelgehalte:	GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN. Veiligheidsvoorschriften: EU grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130g/l (2010). Dit product bevat maximaal 70 g/l VOC. Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsblad beschikbaar op onze website of opvraagbaar via onze klantenservice.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen kunnen aan dit productblad geen rechten worden ontleend.

(*afbouwend)